



DN	A (-0/+3)	
	L (-0/+2): 50÷80 mm	L (-0/+2): 100÷300 mm
3/8"	10	13
1/2"	12	15
3/4"	11	15
1"	14	20
1.1/4"	16	20
1.1/2"	16	20
2"	20	22
2.1/2"	23	25
3"	23	25
4"	25	25
5"	23	25
6"	25	25

TUBO DI ACCIAIO NON LEGATO ADATTO ALLA SALDATURA ED ALLA FILETTATURA PER IMPIEGHI IDROTERMOSANITARI CONFORMI NORMA UNI EN 10255.
 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DETERMINATE DALLA NORMA:
 PRESSIONE PROVA TUBO: 50 bar
 TEMPERATURA MASSIMA ESERCIZIO: 70°C

Numero Documento: 650-N	Revisione: 0	Pagina: 1 di 1	Codice Articolo: 650-N
Data creazione: 07/07/2008	Data Revisione: //--//	Autore: U.T.	

 HYDRAULIC & FIXING SYSTEM	Descrizione: <h2 style="text-align: center;">TRONCHETTO NERO</h2>
---	--

Il disegno è di proprietà della **OTERACCORDI S.p.A.** che tutela i propri diritti a termine di legge
 Riserviamo il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento della nostra produzione