



NELLA SCATOLA E' FORNITO COMPLETAMENTE PREMONTATO AD ECCEZIONE DEI DUE TIRANTI M 10

REALIZZATO CON LAMIERA AD ALTA RESITENZA ZINCATA SENDZIMIR

SI POSIZIONA IN PARETI DI SPESSORE 50 mm

SI MONTANO LAVABI PER DISABILI CON BRACCI FISSI O MOBILI

LE PROLUNGHE DI OTTONE (1) PER L'ANCORAGGIO DEI TUBI DI ADDUZIONE SONO COMPRESSE NELLA CONFEZIONE

Numero Documento: 495-CG DS	Revisione: A	Pagina: 1 di 1	Norma di riferimento: UNI EN 14688	Articolo: 495-CG DS
Data creazione: 04/01/2011	Data Revisione: 15-03-2011	Autore: U.T.		

OTER
HYDRAULIC & FIXING SYSTEM

Descrizione:

SUPPORTO PER LAVABO SU PARETI IN CARTONGESSO

Il disegno è di proprietà della **OTERACCORDI S.p.a.** che tutela i propri diritti a termine di legge
Riserviamo il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento della nostra produzione